



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KP2K-10

Fett für die Lebensmittelindustrie GLS 364 H1 Halal



ELKALUB GLS 364 ist ein Hochleistungsschmierfett für den vorrangigen Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Es wird hauptsächlich zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei niedriger bis mittlerer Belastung (ndm Wälzlager > 600.000) verwendet. Das Produkt besitzt eine hohe Wasser- und Wasserdampfbeständigkeit und ist resistent gegen saure Lösungen (z.B. Fruchtsäuren), alkalische Medien (z.B. Reinigungsmittel) sowie Salzwasser. ELKALUB GLS 364 bietet einen wirksamen Korrosionsschutz. GLS 364 lässt sich in Zentralschmieranlagen gut fördern und ist mit herkömmlichen Seifenfetten gut mischbar.

BASISÖL Weißöl

VERDICKER Polyharnstoff

GRUNDÖLVISKOSITÄT 72 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -10 °C bis 120 °C

NLGI KLASSE 2

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager
- Führungen & Kurven

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Lagerhersteller

FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel

GEBINDE

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com