



Fettespray FLC 367 P H1 Halal



ELKALUB FLC 367 P ist ein teilsynthetisches EP-Fettespray in der Ausführung als Pumpspray. Durch das gute Kriechvermögen, der hohen Haftfähigkeit und der hohen Schmierwirkung ist es sehr gut zur Schmierung von Ketten, Gleitbahnen, Kurvenscheiben, Zahnstangen usw. geeignet. Der Einsatz von ELKALUB FLC 367 P kann auch unter Einwirkung von Wasser, Dampf, Säuren und Laugen (im pH-Bereich 2-11 bis 50 °C) erfolgen. Selbst nach Reinigungsvorgängen verbleibt oft ein hauchdünner Schmierfilm, der gleichzeitig vor Korrosion schützt. ELKALUB FLC 367 P ist im Temperaturbereich von -20 °C bis +130 °C (kurzzeitig +180 °C) einsetzbar. Das Pumpspray wird in einer 300 ml-Dose geliefert.

BASISÖL Weißöl

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 130 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C (WIRKSTOFF) 155 mm²/s

MASCHINENELEMENT

- Gleitlager
- offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen & Kurven

BRANCHE

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Druck
- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Antriebstechnik
- Möbel
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel
- Korrosionsschutz
- Universal

GEBINDE

- 300 ml Pumpspray
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com