



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KP00K-10

Fließfett für die Lebensmittelindustrie GLS 367/N00 H1 Halal



ELKALUB GLS 367/N00 ist ein teilsynthetisches Schmierfett für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Das Produkt besitzt gute Hafteigenschaften und eignet sich für Getriebe, langsam drehende Wälzlager, Gleitschmiervorgänge, zur Schmierung von Ketten, Ventilen, Spindeln, Sterilisatoren, etc. ELKALUB GLS 367/N00 besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Säuren und Laugen. Der Temperatureinsatzbereich liegt bei -10 °C bis +130 °C (kurzzeitig bis 180 °C).

BASISÖL Weißöl Andere

VERDICKER Anorganisch

GRUNDÖLVISKOSITÄT 185 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -10 °C bis 130 °C

NLGI KLASSE 00

MASCHINENELEMENT

- Getriebe
- Ketten
- Linearführungen & Kugelumlaufspindeln

BRANCHE

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Antriebstechnik

FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel
- Fließfett

GEBINDE

- 1 kg Dose
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com