

H1-Korrosionsschutzöl LFC 900 AC H1 Halal

ELKALUB LFC 900 AC ist ein Korrosionsschutzöl für die temporäre Konservierung (bspw. Transportkonservierung) von Maschinen und Maschinenteilen.ELKALUB LFC 900 AC ist NSF H1-registrierbar; eine Verwendung an Maschinen und Maschinenteilen für die Lebensmittelindustrie oder anderen hygienesensiblen Industriebereichen ist daher eine bevorzugte Anwendung.Der Korrosionsschutz von ELKALUB LFC 900 AC wurde im Labor und in Praxisversuchen (Überseeversand, Bewitterungsversuche) getestet. Durch unterschiedlichste Maschinenmaterialien, Konservierungsmethoden und Versandbedingungen werden firmenspezifische Untersuchungen vor einem Einsatz empfohlen. mELKALUB LFC 900 AC kann durch Tauchen, Pinseln oder Sprühen appliziert werden. Durch den Gehalt an schlechter löslichen Korrosionsschutzbestandteilen sollte das Öl vor Verwendung aufgerührt werden.

BASISÖL Andere

EINSATZTEMPERATUR 10 °C bis 25 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C 45 mm²/s

GEBINDE

- 750 ml /1 l
- 5 l Kanister

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com