



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KPFHC1N-40

H1-Tieftemperaturfett GLS 991 H1 Halal



ELKALUB GLS 991 ist ein vollsynthetisches Tieftemperaturfett. Das hochwertige Basisöl (PAO) und die niedrige Grundölviskosität sind die Faktoren für einen erfolgreichen Kälteeinsatz.

Durch den Feststoffverdicker eignet sich **ELKALUB GLS 991** sehr gut für die Schmierung von Gleitbewegungen, z.B. von Pneumatikzylindern, Armaturen, Schiebern, Hähnen, Spindeln und Führungen.

Die Schmierung von Getrieben (Metall-Metall, Metall-Kunststoff) ist ebenfalls eine bevorzugte Anwendung.

Das Fett kann unter Beachtung von Materialverträglichkeiten (kein EPDM) als Kälte-Montagefett eingesetzt werden.

Die NSF H1-Registrierung erlaubt den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder anderen hygienesensiblen Bereichen.

BASISÖL Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Anorganisch Festschmierstoffe

GRUNDÖLVISKOSITÄT 46 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -40 °C bis 140 °C

NLGI KLASSE 1

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Armaturen & O-Ringe
- Pneumatik
- Ventile

BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Lagerhersteller

FUNKTIONALITÄT

- Tieftemperaturfett
- Lebensmittel

GEBINDE

- 250 g Tube
 - 400 g Kartusche
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com