



KPIG-10

Haftfett für die Lebensmittelindustrie GLS 388/N1 H1 Halal



ELKALUB GLS 388/N1 ist ein extrem haftfestes Aluminium-Komplexseifenfett auf der Basis teilsynthetischer Grundöle mit hoher Beständigkeit gegen Wasser (auch Salzwasser). Der Temperatur-Einsatzbereich liegt bei -10°C bis +100°C. Die bevorzugten Anwendungsgebiete sind langsamdrehende Antriebselemente wie z.B. Gelenke, Wellen, offene Zahnräder, Gleitbewegungen im Bereich der Lebensmittelindustrie. ELKALUB GLS 388/N1 eignet sich vornehmlich für Buntmetall-Stahl-Paarungen.

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL Weißöl Poly-Alpha-Olefin Andere

VERDICKER Aluminium-Komplex Festschmierstoffe Andere

GRUNDÖLVISKOSITÄT 72 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -10 °C bis 100 °C

NLGI KLASSE 1

MASCHINENELEMENT

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- offene Getriebe
- Zahnstangen

FUNKTIONALITÄT

- Haftschmierstoff

GEBINDE

- 250 g Tube
 - 400 g Kartusche
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com