



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KPF2G-10

Haftfett für die Lebensmittelindustrie GLS 388/N2 H1 Halal



ELKALUB GLS 388/N2 ist ein sehr haftfestes Aluminium-Komplexseifenfett auf der Basis teilsynthetischer Grundöle mit hoher Beständigkeit gegen Wasser (auch Salzwasser). Der Temperatur-Einsatzbereich liegt bei -10 °C bis +100 °C. Die bevorzugten Anwendungsgebiete sind langsamdrehende Antriebselemente wie z.B. Gelenke, Wellen, offene Zahnräder, Gleitbewegungen im Bereich der Lebensmittelindustrie. ELKALUB GLS 388/N2 eignet sich vornehmlich für Buntmetall-Stahl-Paarungen sowie als Montagefett.

BASISÖL Weißöl Poly-Alpha-Olefin Andere

VERDICKER Aluminium-Komplex Festschmierstoffe Andere

GRUNDÖLVISKOSITÄT 72 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -10 °C bis 100 °C

NLGI KLASSE 2

MASCHINENELEMENT

- offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen & Kurven

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel
- Haftschrnierstoff

GEBINDE

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com