



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

Hochtemperatur-Ölspray FLC 400

ELKALUB FLC 400 ist ein Hochtemperaturspray auf Basis eines Perfluorpolyether-Öles (PFPE). Die hochwertige Ölbasis erlaubt Dauerschmierung bis 300 °C.

Der Schmierfilm von **ELKALUB FLC 400** ist geruchsneutral, transparent, wasserfest und strahlenresistent. Gängige Kunststoff- und Elastomermaterialien (außer Fluorpolymere) werden nicht angegriffen.

Typische Anwendungen von **ELKALUB FLC 400** sind die Schmierung von Präge-, Stanz- und Klebewerkzeugen, die bei hohen Temperaturen betrieben werden. Ketten sowie Gleitanwendungen aller Art wie Führungen, Schienen, Nocken und Schieber profitieren ebenfalls von der Möglichkeit der Hochtemperaturschmierung.

Schmierstoffe auf PFPE-Basis sind nicht verträglich mit anderen Schmierstoffen. Vor dem Einsatz von **ELKALUB FLC 400** ist die Schmierstelle möglichst rückstandsfrei zu reinigen (z.B. ELKALUB LFC 500).

BASISÖL PFPE

EINSATZTEMPERATUR -30 °C bis 300 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C (WIRKSTOFF) 390 mm²/s

MASCHINENELEMENT

- Gleitlager
- Armaturen & O-Ringe
- Ventile

BRANCHE

- Automotive

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Druck
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
- Tieftemperaturfett
- Korrosionsschutz

GEBINDE

- 50 ml Flasche
 - 400 ml Aerosol
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com