



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

Ketten- und Haftschmierstoff FLC 8

ELKALUB FLC 8 ist ein Ölspray, das auf unserem bewährten Schmierstoffadditiv ELKALUB LA 8 aufbaut. Es enthält keine Festkörperzusätze. Der kriechfähige und korrosionsschützende Schmierfilm mit EP- und Grenzschmiereigenschaften ist bis 80 °C sehr haft- und schleuderbeständig. Der Schmierfilm ist sehr druckfest. ELKALUB FLC 8 hat sich als Spezialschmierstoff für hochbelastete Ketten (auch im Freien) sehr gut bewährt, wird aber auch gern für die Schmierung offener Zahnräder, Nocken, Kurvenscheiben und Spindeln eingesetzt. Aufgrund der hohen Haftfähigkeit ist der Einsatz bei langen Führungen, die einen leichten Anlauf brauchen, nicht empfehlenswert. ELKALUB FLC 8 wirkt geräuschkämpfend.

BASISÖL Ester Mineralöl

VERDICKER Polyharnstoff

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 120 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C (WIRKSTOFF) 120 mm²/s

MASCHINENELEMENT

- Ketten
- offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen & Kurven
- Beschläge

BRANCHE

- Druck
- Antriebstechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Möbel
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- geräuscharm
- Haftschmierstoff
- Korrosionsschutz

GEBINDE

- 400 ml Aerosol
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com