

Ketten- und Haftschmierstoff LA 8

ELKALUB LA 8 ist ein hochviskoser, aber dennoch sehr kriechfähiger Spezialschmierstoff hauptsächlich zur Schmierung hochbelasteter Kettenantriebe. ELKALUB LA 8 bildet einen sehr widerstandsfähigen, besonders schleuderbeständigen, druck- und haftfesten Schmierfilm mit EP- und Grenzschmiereigenschaften. ELKALUB LA 8 wird von führenden Druckmaschinenherstellern empfohlen bzw. vorgeschrieben. ELKALUB LA 8 wird pur für Kettenantriebe aller Art eingesetzt sowie als Zusatz (5 - 20 %) zu Mineralölen hinzugegeben für alle Schmierstellen, die eine überdurchschnittliche Haftung des Schmierstoffes erfordern. ELKALUB LA 8 wirkt geräuschdämpfend.
Einsatzbeispiele: Auslegerketten, Führungsschienen, Exzenter, Greiferöffnungskurven, offene Zahnräder, Kettenführungsbahnen.

BASISÖL Ester Mineralöl

VERDICKER Polyharnstoff

EINSATZTEMPERATUR -5 °C bis 80 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C 6390 mm²/s

MASCHINENELEMENT

- Getriebe
- Ketten

BRANCHE

- Druck
- Antriebstechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

FUNKTIONALITÄT

- Haftschmierstoff

GEBINDE

- 1 l Dose
- 5 l Kanne
- 20 l Kanne
- 200 l Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com