



KP3N-20

Lagerfett VP 889 H1 Halal



Elkalub VP 889 ist ein Wälz- und Gleitlagerfett auf Basis eines Synthese- und eines Esteröles. Durch die relativ feste Konsistenz und die hohe Grundölviskosität eignet sich das Fett auch für die Schmierung von stärker belasteten Lagern bei höheren Temperaturen. Ein spezieller Einsatzzweck ist die Schmierung von Ketten in Sterilisatoren. Das gut haftende Fett bietet einen guten Korrosionsschutz und ist auch in einer Heißwasserdampfumgebung ausreichend beständig.

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL Ester Weißöl Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Anorganisch

GRUNDÖLVISKOSITÄT 380 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -15 °C bis 130 °C

NLGI KLASSE 2-3

MASCHINENELEMENT

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Gleitlager

BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
- Lebensmittel

GEBINDE

- 400 g Kartusche
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com