



KPHC2K-20

Spezialfett GLS 964/N2 H1 Halal



ELKALUB GLS 964/N2 ist ein Schmierfett mit gutem Verschleiß- und Korrosionsschutz. Es ist für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern, vorrangig bei ständig wechselnder Bewegungsrichtung, vorgesehen. Die integrierte Thixotropie von ELKALUB GLS 964/N2 ermöglicht den Aufbau eines festeren Fettkragens an den Außenseiten von Lagern. Damit verringern sich das Abschleudern von Fett und das Eindringen von Fremdstoffen. Einsatzbeispiele: Greiferwellen, Spindeln, schlecht gedichtete Lager

BASISÖL Weißöl**VERDICKER** Polyharnstoff**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 150 mm²/s**EINSATZTEMPERATUR** -25 °C bis 130 °C**NLGI KLASSE** 2**MASCHINENELEMENT**

- Wälzlager
- Gleitlager

BRANCHE

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Druck
- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel

GEBINDE

- 250 g Tube
- 100 g Kartusche
- 380 g LubeShuttle
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com