



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KPFHC2N-40

Spezialfett GLS 980/N2 H1 Halal



ELKALUB GLS 980/N2 ist ein hochwertiges Universalfett für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern, Gleitbahnen sowie offenen Schmierstellen. Durch die synthetische Ölbasis ist das Fett sehr alterungsstabil und in einem weiten Temperaturbereich (-40 °C / +140 °C) einsetzbar. **ELKALUB GLS 980/N2** ist NSF H1-zertifiziert und ist daher in Umgebungen mit Lebensmittelkontakt verwendbar.

BASISÖL Ester Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Aluminium-Komplex Festschmierstoffe

GRUNDÖLVISKOSITÄT 220 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -40 °C bis 140 °C

NLGI KLASSE 2

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager
- offene Getriebe
- Führungen & Kurven

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
- Tieftemperaturfett
- Lebensmittel

GEBINDE

- 250 g Tube
- 100 g Kartusche
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com