

**KP00K-20**

Spezial-Fließfett GLS 135/N00

ELKALUB GLS 135/N00 ist ein lithiumverseiftes und korrosionsschützendes Fließfett hoher Leistungsfähigkeit. Es ist in Wälz- und Gleitlagern im Temperaturbereich von -20 °C bis +120 °C einsetzbar. Das kurzfasrige und homogene Fett kann in Kugellagern bis zu einem Drehzahlkennwert von 500.000 eingesetzt werden. ELKALUB GLS 135/N00 ist hervorragend für die Schmierung von Lineareinheiten geeignet. Die Anwendung geschieht vorzugsweise über eine Minimalmengenschmierung oder eine Zentralschmieranlage.

BASISÖL Ester Mineralöl**VERDICKER** Lithium Spezial**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 100 mm²/s**EINSATZTEMPERATUR** -20 °C bis 120 °C**NLGI KLASSE** 00**MASCHINENELEMENT**

- Getriebe
- Wälzlager
- Gleitlager
- Linearführungen & Kugelumlaufspindeln

BRANCHE

- Elektrowerkzeuge
- Antriebstechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Holz

FUNKTIONALITÄT

- Fließfett

GEBINDE

- 250 g Tube
 - 100 g Kartusche
 - 380 g LubeShuttle
 - 400 g Kartusche
 - 1 kg Dose
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com