



KP3G-15

Spezial-Haftfett für Lager und Getriebe GLL 6/N3

ELKALUB GLL 6/N3 ist ein extrem langfaseriges, haft-, druck- und schleuderbeständiges Spezialfett auf Mineralölbasis für den Temperaturbereich von -15 °C bis +100 °C. ELKALUB GLL 6/N3 wird zur Schmierung von Wälzlagern und Getrieben im niederen Drehzahlbereich (ndm-Wert <300.000), an offenen Zahnrädern, Excentern sowie langsam laufenden Gleitlagern eingesetzt. ELKALUB GLL 6/N3 besitzt geräuschkämpfende Eigenschaften und ist wasserbeständig. Einsatzbeispiele: Offene Zahnräder, Schmierstellen mit Schleuderverlusten, schlecht abgedichtete Lager.

BASISÖL Mineralöl**VERDICKER** Lithium-Komplex**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 272 mm²/s**EINSATZTEMPERATUR** -15 °C bis 100 °C**NLGI KLASSE** 3**MASCHINENELEMENT**

- Wälzlager
- Gleitlager
- offene Getriebe
- Zahnstangen

BRANCHE

- Elektrowerkzeuge

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Haftschmierstoff

GEBINDE

- 250 g Tube
 - 400 g Kartusche
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com