



Spezialfett GLL 1

ELKALUB GLL 1 ist ein mineralölbasiertes Fett speziell für die Wälz- und Gleitlagerschmierung im Temperaturbereich von -20 °C bis 120 °C. Es bietet einen guten Verschleiß- und Korrosionsschutz. Durch seine salbenartige Konsistenz löst es sich gut und rückstandsfrei in Schmierölen auf und eignet sich daher für verschiedenste Montageanwendungen (z.B. Vorschmierung von Gleitlagern, Dichtungsmontage - kein EPDM).

BASISÖL Ester Mineralöl

VERDICKER Lithium

GRUNDÖLVISKOSITÄT 68 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 120 °C

GEBINDE

- 250 g Tube
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 50 kg Hobbock

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com