

**GPHC0K-30**

Synthetisches Getriebefett VP 870

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL Ester Poly-Alpha-Olefin**VERDICKER** Lithium Polyharnstoff**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 150 mm²/s**EINSATZTEMPERATUR** -30 °C bis 120 °C**NLGI KLASSE** 0-1**MASCHINENELEMENT**

- Getriebe

BRANCHE

- Elektrowerkzeuge

GEBINDE

- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr****ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH****Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com**