



KPHC2K-20

Synthetisches Fett für Spindellager GLS 935/N2-3

ELKALUB GLS 935/N2-3 ist ein synthetisches Hochleistungsfett, das sich für die Befettung von schnelldrehenden Werkzeugspindeln eignet. Das Fett kann bis zu einem Drehzahlkennwert ($n \times dm$) von 1.800.000 eingesetzt werden. Die niedrige Grundölviskosität von Elkalub GLS 935/N2-3 ist für den ebenfalls niedrigen Reibungswiderstand verantwortlich und lässt das Öl schnell in den Laufbahn zurückfließen. Beides führt zu geringeren Lagertemperaturen und damit zu einer verlängerten Gebrauchsdauer der Spindel. Das Additivpaket von Elkalub GLS 935/N2-3 kombiniert hohe Traglasten mit niedrigem Verschleiß und gutem Korrosionsschutz. Elkalub GLS 935/N2-3 lässt sich stabil durch Schmierstoffgeber (z.B. FlexxPump) fördern und eignet sich daher sehr gut für die automatisierte Fettnachschmierung von Hochleistungsspindeln.

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL Ester Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Lithium Spezial

GRUNDÖLVISKOSITÄT 30 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 120 °C

NLGI KLASSE 2 - 3

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Führungen & Kurven

BRANCHE

- Holz
- Lagerhersteller

FUNKTIONALITÄT

- Tieftemperaturfett
- Spindellagerfett
- geräuscharm

GEBINDE

- 400 g Kartusche
 - 1 kg Dose
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com